

5. Materiały.

- MDF Hidrofugo – FINSA jednostronnie laminowany na biało.

Certyfikat CE 0099/CPD/A65/00001 wydany przez AENOR

Certyfikat „QUALITY MARK” wydany przez AITIM

- Klej JOVAPUR 150.50 + 195.40

-Folie PCV

A) RENOLIT

B) HORNSCHUCH

C) GISLAVED

D) LG

E) HUNTER PLASTIC (EUROPE) LTD

6. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Parapety wewnętrzne Magura są przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń w obiektach budowlanych nowowznoszonych i eksploatacyjnych.

Parapety Magura powinny być montowane w następujący sposób:

- oparte na murze (osadzone na podkładzie z zaprawy) tak, aby wypust poza lico ściany nie przekraczał 100 mm,
- wsunięte pod ościeżnicę okienną minimum 20 mm i ściśle do niej przylegać,

Zastosowanie parapetów Magura powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm i przepisów budowlanych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

"MAGURA" Spółka jawna
Mieczysław Wąsowski, Krzysztof Protas
38-300 GORLICE, ul. Słoneczna 6/6
FILIA: 32-020 WIELICZKA GRAJÓW 260
tel./fax 48(012) 452-31-38, (012) 288-02-11
NIP 738-10-10-920

Kierownik Zakładu
J. Szubert
Jarosław Szubert