


MATERIAŁ	szerokość krycia *	Cena za mb		Cena za m ² /e	
		netto	brutto	netto	brutto
ALUCYNK	54,5cm	21,80	26,81	40,37	49,64
POL/MAT	54,5cm	21,80	26,81	40,37	49,64
POL/MAT	33,5cm	16,80	20,66	61,98	76,23



*Możliwość różnych szerokości na zamówienie od 250 mm do 750 mm.

Zalety produktu:

- ⌘ wszechstronne zastosowanie – do dachów półokrągłych po skomplikowane zabudowy dachowe, kopuły i dachy wielko - powierzchniowe;
- ⌘ stała wysoka jakość produktu;
- ⌘ prosty i bezproblemowy montaż także przy ujemnych temperaturach powietrza;
- ⌘ trwałość na wiele lat.

Giętkość blachy na rąbek stojący sprawia, że bardzo łatwo poddaje się ona formatowaniu, dzięki temu daje szerokie możliwości kreacji architektonicznych w zakresie dachu i fasady.

Uwaga! Zaleca się projektowanie konstrukcji wsporczej dachu o spadku > 7° (13%). Prace powinny przebiegać zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez wyspecjalizowaną firmę.

Stalowa podbitka dachowa (podsufitka)



	material cena	Ocynk	Alucynk	Poliester wg wzornika	Mat wg wzornika	Złoty dąb Winchester Orzech
		brutto	50,45	50,45	50,45	75,00
Podsufitka/mb		netto	41,02	41,02	41,02	60,98

Szerokość krycia mb = 120,5 cm

Listwa startowa/mb	brutto	14,50	14,86	14,95	14,96	18,88
	netto	11,79	12,08	12,16	12,16	15,35
Listwa łącząca/mb	brutto	25,16	25,44	25,69	25,68	34,82
	netto	20,45	20,69	20,88	28,31	28,31

Stalowy system podbitki dachowej jest idealnym rozwiązaniem do estetycznego i praktycznego wykończenia dachu. Dzięki dowolności wymiaru oraz różnorodności kolorów pozwala na optymalne dopasowanie do każdego budynku.

Główne parametry:

- ⌘ efektywna szerokość krycia panelem 120 cm)
- ⌘ długość panelu - dowolna (nie mniej niż 40 cm)