

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/2020

DATA WYDANIA: 03.02.2020r.

1. Nazwa wyrobu budowlanego: Podhalański System Rynnowy
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: rynna 100, rynna 125 i rynna 150, zaślepka 100, zaślepka 125 i zaślepka 150, narożnik 100, narożnik 125 i narożnik 150, narożnik tłoczony 150, lej spustowy 100/80 i lej spustowy 100/100, lej spustowy 125/80, lej spustowy 125/100 i lej spustowy 125/120, lej spustowy 150/100, lej spustowy 150/120 i lej spustowy 150/150, lej spustowy tłoczony 120/100, lej spustowy tłoczony 150/100 i lej spustowy tłoczony 150/120, rura 80, rura 100, rura 120 i rura 150, kolano 80/67°, kolano segmentowe 100/67°, kolano segmentowe 120/67° i kolano segmentowe 150/67°, kolano tłoczone 100/68°, wylot dolny 80, wylot dolny 100, wylot dolny 120 i wylot dolny 150, wylot dolny tłoczony 100, trójkąt 100/80 i trójkąt 100/100, trójkąt 120/80, trójkąt 120/100 i trójkąt 120/120, trójkąt 150/100, trójkąt 150/120 i trójkąt 150/150, odsadzka 100, odsadzka 120 i odsadzka 150, kominiek wentylacyjny 100, kominiek wentylacyjny 120, kominiek wentylacyjny 150, deflektor wentylacyjny 100, deflektor wentylacyjny 120 i deflektor wentylacyjny 150, łapacz wody 100, łapacz wody 120 i łapacz wody 150.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Odprowadzanie wody opadowej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Producent: Firma „LEGUTKO” sp. j.
Al. 1000-lecia 95, 34-400 Nowy Targ
Zakład produkcyjny: ul. Targowa 29, 34-400 Nowy Targ
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
6a. Polska norma wyrobu: PN-EN 612:2006
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy
6b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i nr certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Blacha stalowa gatunek minimum DX51 D+Z, powlekana powłoką cynkową z dwóch stron o całkowitej masie powłoki nie mniejszej niż 275g/m ² , zgodnie z EN 10327	PN-EN 612:2006
Kształt i wygląd	Kształt i wymiar rynien oraz rur zgodny z pkt.4 PN-EN 621:2006: Rynna: -szerokość rozwinięcia: 240, 285, 312 mm -długość elementów 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm Rura: -szerokość rozwinięcia: 270, 333, 396, 490 mm -długość elementów 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm	
Grubość materiału	0,6 mm (tolerancja grubości pełna minus normalna nominalna tolerancja zgodnie z PN-EN 10143:2008, tablica 2 (+/-0,06mm))	PN-EN 612:2006

9. Właściwości użytkowe określonych powyżej wyrobów są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Grzegorz Legutko

Właściciel Zakładu

Nowy Targ, dnia 03.02.2020r.



Firma "Legutko" sp. j.
34-400 Nowy Targ, Al. 1000 Lečia 95

Oddział:
34-400 Nowy Targ, ul. Targowa 29
NIP 785.299.63.29